



Ferramentas Hidráulicas

Série KS

- Repetibilidade constante de 97%
- Torque mínimo de 230 Nm
- Torque máximo de 44.500 Nm
- Cassetes disponíveis na faixa de tamanho de 19 a 175 mm
- Acessórios de conexão rápida
- As cassetes podem ser trocadas de forma rápida e fácil
- Torqueadeira hidráulica adequada para aplicações pesadas
- Utilizável com acionamento quadrado e hexagonal

Typ/Type	KS-23	KS-24	KS-58	KS-64	KS-109	KS-117	KS-185	KS-418	KS-445
Torque (Nm)	230-2.300	240-2.400	585-5.850	645-6.475	1.095-10.940	1.175-11.775	1.850-18.500	4.180-41.800	4.450-44.500
Peso da carcaça (kg)	1	1	2	2	3,3	3,3	5,5	11,4	11,4
Peso do cassete (kg)	1,6	1,7	4,4	4,6	8,0	8,4	11,6	29	30
H1 (mm)	126	128,5	177	187	207	216	239	303	315
H2 (mm)	102,5	105	138	146	169	178	204	272	285
L (mm)	196	196	245	246	300	301	361	430	441
Hexágono (mm)	19-55	60	34-65	70-80	41-95	100-105	50-117	85-155	160-175
W1 (mm)	32	32	42	42	53	53	64	85	85
W2 (mm)	51	51	66	66	83	83	99	131	131