



Bomba hidráulica HEM2/PA

Todas as bombas podem ser usadas para sistemas de uma ou duas mangueiras. As bombas de multiestágio permitem velocidades de conexão rápidas. A função automática garante uma operação ideal e sem erros da unidade de aparafusamento.

Com a conexão multidispositivo opcional, várias chaves de torque podem ser operadas em paralelo.

Unidades hidráulicas móveis multiestágios com acionamento elétrico ou de ar comprimido

- Automática controlada por microprocessador
- Configuração de pressão infinitamente variável de 0 a 800 bar
- Manômetro de precisão
- Arrefecedor de óleo para operação contínua
- Suporte de transporte e proteção feito de aço
- Pressão máxima ajustável para o curso de retorno da ferramenta
- Opcionalmente disponível com conexão para vários dispositivos
- Possibilidade de programação personalizada

Typ/Type	HEM 2PA	HEM 4PA
Art. No.	01 190 511	01 190 520
Acionamento	Elétrica	Elétrica
Potência real	0,33 KW	1,1 KW
Voltagem	230 V	230 V
Controle	Automática	Automática
Pressão	70-800 bar	70-800 bar
Fluxo:		
Baixa pressão	2,9 l/Min.	8,2 l/Min.
Média pressão	1,0 l/Min.	1,9 l/Min.
Alta pressão	0,3 l/Min.	0,8 l/Min.
Dimensões:		
Altura	44 cm	45,8 cm
Largura	25 cm	41 cm
Comprimento	35 cm	29 cm
Volume de óleo	3,0 l	8,0 l
Peso	22 kg/19 kg	37 kg/29 kg
Conexões	2	2